



## ALKOL BAZLI YÜZEY DEZENFEKTANI

### WTR WATERLIFE ALESDDES 40 NEDİR?

WTR Waterlife ALESDDES 40 , Alkol bazlı hızlı yüzey dezenfektanıdır.

### KULLANIM ALANLARI

WTR Waterlife ALESDDES 40, Hastaneler, Oteller, Restoranlar, Kafeler, Yiyecek Şirketleri, Evde zeminlerin ve yüzeylerin hijyeni ve temizliği için kullanılır. Etejerler, kapı kolları, musluklar gibi hijyene ihtiyaç duyulan küçük yüzeylerin dezenfeksiyonu için kullanımı uygundur.

### KİMYASAL YAPISI

WTR Waterlife ALESDDES 40, alkol bazlı karışımdır.

### ÖZELLİKLERİ

WTR Waterlife ALESDDES 40, Yüzeylerin hijyenik temizliği için kullanılan bir üründür. Hızlı ve etkili dezenfeksiyon sağlar.

### KULLANIM TİPİ

Profesyonel kullanım ve evsel kullanıma uygundur.

### KULLANIM ŞEKLİ

WTR Waterlife ALESDDES 40 sprey başlıklı şişelerde dezenfeksiyon yapılacak yüzeye 30 cm uzaklıktan yüzey ıslanıncaya kadar püskürtülür. Temas süresi kadar beklenir. Durulama yapılmadan yüzey kullanılabilir. Alkol içeriklidir, hızlı kurur.

### MIKROBİYOJİK ETKİNLİK

Yeditepe Üniversitesi Biyosidal ve AR&GE laboratuvarlarının 23.07.2020 tarihli ve 202329-00/06 sayılı mikrobiyolojik test raporu; Bakterisit (P.aeruginosa, E.coli, S.aureus, E.hirae)-1 dk ve 5 dk. Fungisit (C.albicans,A.brasiliensis)-1 dk ve 15 dk. Yeditepe Üniversitesi Biyosidal ve AR&GE laboratuvarlarının 23.07.2020 tarihli ve 202330-00/07 sayılı Antiviral test raporu; (Polio virüs type 1, LSc-2ab ,Adenovirüs, type 5, Strain Adenoid 75, ATCC VR-5 Murine norovirüs strain S99 Berlin) -1 dk.

### DOZAJ

Kullanıma hazır bir üründür. Seyreltmeden kullanılır.

### İLGİLİ MEVZUAT BİLGİLERİ

Sağlık Bakanlığının 03.11.2020 tarih 2020/270 sayılı izni ile üretilmiştir. Ürün Tipi 2 Yüzey Dezenfektanıdır.

### İÇERİK

Etil Alkol, 2-Propanol

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm : Berrak, Sıvı  
Koku : Karakteristik  
Yoğunluk : 0,90 ± 0,5

### SAKLAMA KOŞULLARI

Serin koşullarda saklanmalıdır. Doğrudan güneş ışığından, ısıdan uzak tutunuz. Ürün orijinal ambalajında saklanmalıdır. Başka bir maddeyle karıştırmayınız. Oksitleme vasıtaları ve tehlikeli reaksiyon veren maddelerle birlikte depolamayınız. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak kapalı ve dik konumda tutunuz.

### RAF ÖMRÜ

Uygun saklama koşulları altında raf ömrü 2 yıldır. Açılmış ürünü 90 gün içerisinde kullanınız.

### AMBALAJ

0,1L-0,25L-0,5L-1L-5L-10L-20L-25L-30L- 1000 L (HDPE)

### UYARILAR

Göz ile temasından kaçının. Göz temasında bol suyla yıkayın. Kolay alevlenir sıvı ve buhar. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

### NOT

Daha detaylı bilgi için ürün MSDS'ine bakınız.

### BİLGİLENDİRME

Bu dokümanda yer alan bilgiler iyi niyet çerçevesinde verilmiş olup, tüketici tarafından belirtilen şekilde kullanıldığını varsaymaktadır. Ürün kalitesi hakkında emin olmakla birlikte yanlış kullanımdan kaynaklanan durumlar tarafımızdan kabul edilemez.