



## HAVUZ KİMYASALI ÇÖKTÜRÜCÜ

### WTR FLOCK NEDİR?

WTR FLOCK çöktürücü bir üründür.

### KULLANIM ALANLARI

Açık ve Kapalı Yüzme Havuzlarında çöktürücü olarak kullanılır.

### KİMYASAL YAPISI

WTR FLOCK bir çeşit inorganik tuzdur.

### ÖZELLİKLERİ

WTR FLOCK havuz suyunda çözünür. Havuz suyunda normal şartlarda filtre edilemeyen bulanıklığa neden olan kir ve birikintilerin birbirine bağlanarak topaklaşmalarını böylece oluşan topakların filtrede tutulmasını sağlar. Dibe çöken parçacıklar filtrasyon sisteminden kolayca atılır. Berraklaşmayı sağlar.

### KULLANIM TİPİ

Profesyonel kullanım içindir.

### KULLANIM ŞEKLİ

Filtrasyondan önce WTR FLOCK kullanılmalıdır. En iyi performans pH değeri 7,2-7,6 olduğunda görülmektedir. Ürün kullanılıp, filtrasyon 1 tam turu tamamladıktan sonra sirkülasyon kapatılır. Parçacıklar havuzun alt yüzeyine çökeldikten sonra süpürülür.

### DOZAJ

Uygulamaya başlamadan önce pH kontrol edilmelidir. 100m<sup>3</sup> havuz suyuna 500 mL WTR FLOCK eklenmesi önerilir.

### İÇERİK

Polialüminyum klorür

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüş : Sarımsı Sıvı  
Koku : Kokusuz  
Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (w/w) : 7,5 - 8,5  
pH %5 : 2,4 - 4,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

### SAKLAMA KOŞULLARI

Serin koşullarda saklanmalıdır. Doğrudan güneş ışığından uzak tutun. Ürün orijinal ambalajında saklanmalıdır. Başka bir maddeyle karıştırmayın. Ürünün uygulanması uzman personel tarafından yapılmalıdır.

### RAF ÖMRÜ

Uygun saklama koşulları altında raf ömrü 1 yıldır.

### AMBALAJ

10L-20L PE UN'li bidon

### UYARILAR

Cilt ve göz ile temasından kaçının. Cilt ve göz temasında bol suyla yıkayın.

### NOT

Daha detaylı bilgi için ürün MSDS'ine bakınız.

### BİLGİLENDİRME

Bu dokümanda yer alan bilgiler iyi niyet çerçevesinde verilmiş olup, tüketici tarafından belirtilen şekilde kullanıldığı varsayılmaktadır. Ürün kalitesi hakkında emin olmakla birlikte yanlış kullanımdan kaynaklanan durumlar tarafımızdan Kabul edilemez.