



HAVUZ YARDIMCI KİMYASALI

SELENOİD FT 99 NEDİR?

SELENOİD FT 99 filtreler için özel olarak üretilmiş temizleyicidir.

KULLANIM ALANLARI

SELENOİD FT 99 yüzme havuzu filtrelerinde kum temizliğinde kullanılır.

KİMYASAL YAPISI

SELENOİD FT 99 bir çeşit inorganik asittir.

ÖZELLİKLERİ

SELENOİD FT 99 havuz suyunda hızlı çözünür. SELENOİD FT 99, filtredeki kuvars kumu rejenerasyonu için oldukça etkili bir üründür. Asidik ve toz bir üründür. Toz olduğundan kullanımı ve depolaması rahattır.

KULLANIM TİPİ

Profesyonel kullanım

KULLANIM TALİMATLARI

Filtre içindeki su boşaltılır ve saf su ile doldurulur. Su miktarının %10'u kadar SELENOİD FT 99 filtrenin kapağı açılarak ilave edilir. 10-12 saat bekledikten sonra ters yıkayarak temizleyin. Uygulama esnasında filtre kapağı veya filtre kapağındaki hava çıkışı açık bırakılmalıdır.

DOZAJ

Ürün dozajı filtrenin hacmine bağlıdır. Filtre içindeki suyun %10'u kadar SELENOİD FT 99 kullanılır.

İÇİNDEKİLER

Sülfamik asit

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm : Beyaz kristal
Koku : Kokusuz
pH %1 : 1 - 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Kuvvetli Asidik

DEPOLAMA

Serin ve kuru koşullarda saklanmalıdır. Doğrudan güneş ışığından uzak tutun. Ürün orijinal ambalajında saklanmalıdır. Başka bir maddeyle karıştırmayın. Uygulama yetkili personeller tarafından yapılmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Uygun saklama koşulları altında raf ömrü 2 yıldır.

AMBALAJ

5-10-25 kg PE UN'li kova

UYARILAR

Cilt ve göz ile temasından kaçının. Cilt ve göz temasında bol suyla yıkayın.

NOT

Daha detaylı bilgi için ürün MSDS'ine bakınız.

BİLGİLENDİRME

Bu dokümanda yer alan bilgiler iyi niyet çerçevesinde verilmiş olup, tüketici tarafından belirtilen şekilde kullanıldığı varsayılmaktadır. Ürün kalitesi hakkında emin olmakla birlikte yanlış kullanımdan kaynaklanan durumlar tarafımızdan Kabul edilmez.