



HAVUZ KİMYASALI HAVUZ SUYU DEZENFEKTANI

SELENOİD TRICHLORE NEDİR?

Havuz suları için özel olarak üretilen bir dezenfektandır.

KULLANIM ALANLARI

Açık yüzme havuzlarında bakterilerle mücadele için kullanılır.

KİMYASAL YAPISI

Siyanürük aside kimyasal olarak bağlanan stabil aktif klor

ÖZELLİKLERİ

Stabilizatörlü, yavaş eriyen granül bir kimyasaldır. Granül yapıda olduğu için kullanımı pratik ve kolaydır. Stabilizatörlü oluşu klorun havuz suyunda kaldığı süreyi arttırır. Stabilizatörsüz klor türevlerine göre ekonomiktir.

KULLANIM TİPİ

Profesyonel kullanım içindir.

KULLANIM ŞEKLİ

Havuz suyu pH değeri kontrol edilir pH değeri 7,2-7,6 arasına ayarlanır. Siyanürük asit ölçümü yapılır. Uygulamadan önce bakiye klor seviyesi kontrol edilmelidir. Bakiye klor seviyesi 1-3 ppm olmalıdır. Ürün denge tankındaki suya eklenir. Ürüne asla su eklenmemeli, suya ürün eklenmelidir. Etkinliğin sağlanabilmesi için en az 60 dakika temas etmelidir. Havuz yüzeyinden yapılacak uygulamalarda havuz kullanımında olmamalıdır. Uygulama tercihen akşam saatlerinde yapılmalıdır.

MİKROBİYOLOJİK ETKİNLİK

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 20 ° C'de 5 dakikada 1 mg / L (ppm) deki etkinliği. (TSE EN 1276) Legionella pneumophila Temiz koşullarda, 20 dakika boyunca ,60 dakikada, 1 mg / L (ppm) deki etkinliği (TSE EN 13623) Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Temiz koşullarda, 30 saniye boyunca 20 ° C'de 1 mg / L (ppm) deki etkinliği Enterococcus faecium, Temiz koşullar altında, 20°'de 2 dadikada 1 mg/L (ppm)deki etkinliği (AOAC OFFICIAL METHOD 965.13) Sonuçlar, EGE ÜNİVERSİTESİ İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMAKOKİNETİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ - ARGEFAR'ın BP 15070-M sayılı 10.04.2015 tarihli raporu ile kanıtlanmıştır.

DOZAJ

Ürünü kullanmadan önce siyanürük asit ölçümü yapılmalıdır. Siyanürük asit seviyesi maksimum 100 ppm olmalıdır. Bakiye klor seviyesi 1 ppm'in altında ise, 100 m3 havuz suyunda FCL (Serbest Klor Seviyesini) 1 ppm yükseltmek için 110-120 g ürün denge tankındaki suya eklenmelidir. Uygulama dozu sıcaklık, havuza girenlerin sayısı vb. kriterlere göre değişkenlik gösterebilir.

İLGİLİ MEVZUAT BİLGİLERİ

SELENOİD TRICHLORE GRANÜL
06.02.2008 tarihli ve 2012/60 sayılı
Biyosidal Ürün Ruhsatı ile üretilmiştir.

İÇİNDEKİLER

Trikloroizosiyanürik asit

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm : Beyaz Granül
Koku : Karakteristik
Aktif Klor : %90
pH %1 : 2,5-3,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Asidik

SAKLAMA KOŞULLARI

Kuru ve serin yerde depolayın. Güneş ışığından uzak tutun. Ürün orijinal ambalajında saklanmalıdır. Başka kimyasallarla karıştırmayın. Ürün uzman personel tarafından kullanılmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Raf ömrü uygun saklama koşullarında 2 yıldır. Açılmış ürünü 90 gün içinde kullanınız.

AMBALAJ

10-25-50kg UN'li PE kova

ÖNLEMLER

Cilt ve göz temasından sakının. Koklamayın. Temas durumunda ise; bol suyla yıkayın. Asla güçlü alkali veya klor ile karıştırmayın.

NOT

Daha detaylı bilgi için ürün MSDS'ine bakınız.

BİLGİLENDİRME

Bu dokümanda yer alan bilgiler iyi niyet çerçevesinde verilmiş olup, tüketici tarafından belirtilen şekilde kullanıldığı varsayılmaktadır. Ürün kalitesi hakkında emin olmakla birlikte yanlış kullanımdan kaynaklanan durumlar tarafımızdan Kabul edilmaz.