



BAĞLI KLOR İNDİRGEME ÜRÜNÜ

WTR DCH 100 NEDİR?

WTR DCH 100 havuz sularında bağı kloru engelleyen bir üründür.

KULLANIM ALANLARI

WTR DCH 100, bağı klorun havuz suyunda bertaraf edilmesi için kullanılır. Böylece bağı klorun zararlı etkisi ortadan kalkar.

KİMYASAL YAPISI

WTR DCH 100 bir oksidandır.

ÖZELLİKLERİ

Klorla şartlandırılan havuzlarda oluşan BCL (Bağı Klor)'un bertaraf edilmesinde kullanılır. Havuz suyunda DPD 1 ile FCL (Serbest Klor) ; DPD 3 ile TCL (Toplam Klor) ölçümü yapılmaktadır. Ancak DPD 3 sudaki toplam okside edici miktarını ölçen bir ajandır. Bu ürün kullanıldıktan sonra DPD 3 ile yapılacak ölçümlerde TCL seviyesinin hızlıca yükselmesi suya verilen oksijen (oksitleyici seviyesindeki artış) sebebiyledir. Ürünü klinik olarak veya oksijen maskeleyici ek ajan kullanarak ölçmek ve değerlendirmek doğru olacaktır. Uygulamayı müteakip 3 gün içerisinde ölçümlerinin normale dönmesi beklenmektedir. Klinik olarak uygulama sonrasında yoğun bir klor kokusu ve arkasından havuz suyunda bir berraklaşma beklenir. Bu durum ürünün amacına uygun olarak çalıştığını göstermektedir. Ayrıca FCL miktarında da olası bir artış bu verileri destekleyecektir.

KULLANIM TİPİ

Profesyonel kullanım içindir.

KULLANIM TALİMATLARI

Ürünün denge tankından havuz suyuna verilmesi önerilmektedir. Uygulamaya başlamadan önce havuz suyunun bağı klor seviyesi kontrol edilmelidir.

DOZAJ

Eğer bağı klor seviyesi < 0,5 ppm ise 100 m³ havuz suyuna 1 kg ürün havuz yüzeyinden uygulanır. Eğer bağı klor seviyesi >0,5 ppm ise 100 m³ havuz suyuna 1,5-2 kg ürün kullanımı önerilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm : Beyaz Toz
pH %1 : 1,5-2,5
Aktif Oksijen : 2,5-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

SAKLAMA KOŞULLARI

Kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerde depolayınız. Güneş ışığına maruz bırakmayınız. Ürün orijinal ambalajında saklanmalıdır. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız. Ürün uzman personel tarafından kullanılmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Uygun saklama koşulları altında raf ömrü 2 yıldır.

AMBALAJ

10kg-25kg PE kova.

UYARILAR

Göz ile temasından sakının. Temas halinde; bol suyla yıkayın.

NOT

Daha detaylı bilgi için ürün MSDS'ine bakınız.

BİLGİLENDİRME

Bu dokümanda yer alan bilgiler iyi niyet çerçevesinde verilmiş olup, tüketici tarafından belirtilen şekilde kullanıldığı varsayılmaktadır. Ürün kalitesi hakkında emin olmakla birlikte yanlış kullanımdan kaynaklanan durumlar tarafımızdan Kabul edilemez.